

› Tintas y Construcción

Soluciones para pinturas, barnices, resinas, adhesivos y construcción civil.

QUÍMICA Anastacio



Índice

Productos por Categoría 4

Portafolio General 9



Productos por Categoría



PRODUCTOS POR CATEGORÍA

Adhesivos y Selladores

- Aceite Mineral NF80
- Ácido Fumarico
- Agente de curado Epoxi SM6216
- Benzoato de Sodio en polvo
- Butilglicol
- Dietilenglicol (DEG)
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Dipropilenglicol (DPG)
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc
- Etilglicol
- Glicerina
- Goma Xantana malla 80
- Isocionatos Alifatico
- Isocionatos Aromatico
- Isocionatos Trimeros
- Monoetilenglicol (MEG)
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Poliol 56
- Resina Epoxi SM8132
- Resina Epoxi SM828

Construcción

- Anasolv PM (Propilenglicol Monometil Eter)
- Anasolv PMA (Propilenglicol Metileter Acetato)
- AOTiOx Inkmaster
- Benzoato de Sodio en polvo
- Benzofenona 3
- Butil Lactato 97%
- Citrato de Sodio
- Monoetilenglicol (MEG)
- Pentaeritritol 95%
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140

Lápices de colores y Manualidades

- Ácido Estearico 42%
- Agente de Curado Epoxi SM6216
- Alcohol Bencilico
- Butilglicol
- Coalescente RTC-12
- Dietilenglicol (DEG)
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Etilglicol
- Goma Xantana malla 80
- Monoetilenglicol (MEG)
- Nonilfenol 6 Etoxilado
- Nonilfenol 10 Etoxilado
- Persulfato de Amonio
- Propilenglicol grado técnico
- Resina Acrilica BS1198

PRODUCTOS POR CATEGORÍA

Línea para madera

- AOTiOx Inkmaster
- Butil Lactato 97%
- Coalescente RTC-12
- Dietilenglicol (DEG)
- Dipropilenglicol (DPG)
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc
- Etil Lactato 98%
- Glicerina
- Glicerina refinada 99.7%
- Monoetilenglicol (MEG)
- Resina Epoxi 601RX75
- Resina Epoxi SM8132
- Resina Epoxi SM828

Pintura Arquitectónica

- AOTiOx Inkmaster
- Butilglicol
- Coalescente RTC-12
- Dietilenglicol (DEG)
- Dioxido de Titanio - AOTiOx c-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx c-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Dipropilenglicol (DPG)
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc
- Etilglicol
- Hexametafosfato de Sodio
- Monoetilenglicol (MEG)
- Nonilfenol 6 Etoxilado
- Nonilfenol 10 Etoxilado
- Persulfato de Amonio
- Persulfato de potasio
- Persulfato de Sodio
- Propilenglicol grado técnico
- Resina Acrilica BS1198

Pintura Industrial

- Agente de curado Epoxi SM6216
- Anasolv PM (Propilenglicol Monometil Eter)
- Anasolv PMA (Propilenglicol Metileter Acetato)
- AOTiOx Inkmaster
- Butilglicol
- Butil Lactato 97%
- Dioxido de Titanio - AOTiOx c-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx c-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Dipropilenglicol (DPG)
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc
- Etilglicol
- Etil Lactato 98%
- Glicerina
- Glicerina refinada 99.7%
- Goma Xantana malla 80
- Isocionatos alifatico
- Isocionatos aromatico
- Isocionatos trimeros
- Monoetilenglicol (MEG)
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Poliol 56
- Propilenglicol grado técnico
- Resina Epoxi 601RX75
- Resina Epoxi SM8132
- Resina Epoxi SM828
- TDI 80/20

PRODUCTOS POR CATEGORÍA

Pinturas OEM

- Agente de curado Epoxi SM6216
- Anasolv PM (Propilenglicol Monometil Eter)
- Anasolv PMA (Propilenglicol Metileter Acetato)
- Butilglicol
- Butil Lactato 97%
- Coalescente RTC-12
- Dietilenglicol (DEG)
- Dioxido de Titanio - AOTiOx c-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx c-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Dipropilenglicol (DPG)
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc
- Etilglicol
- Etil Lactato 98%
- Glicerina
- Glicerina refinada 99.7%
- Monoetilenglicol (MEG)
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Propilenglicol grado técnico
- Resina Epoxi 601RX75
- Resina Epoxi SM8132
- Resina Epoxi SM828
- TDI 80/20

Pinturas y Barnices UV

- AOTiOx Inkmaster
- Benzofenona 3
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc

Pisos e impermeabilizantes

- Agente de Curado Epoxi SM6216
- Alcohol Bencilico
- AOTiOx Inkmaster
- Diluyente reactivo C12c14
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Dipropilenglicol (DPG)
- Hexametafosfato de Sodio
- Isocionatos Alifatico
- Isocionatos Aromatico
- Isocionatos trimeros
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Resina Acrilica BS1198
- Resina Epoxi 601RX75
- Resina Epoxi SM8132
- Resina Epoxi SM828

PRODUCTOS POR CATEGORÍA

Resinas

- Ácido Fumarico
- Ácido Graso de Coco
- Ácido Láctico 85%
- Ácido Láctico 88%
- Ácido Miristico C1499
- Ácido Oleico
- Ácido Palmitico 98%
- Anhidrido Ftalico
- Anhidrido Maleico
- Coalescente RTC-12
- Dietilenglicol (DEG)
- Glicerina
- Glicerina Refinada 99.7%
- Hexametafosfato de Sodio
- Monoetilenglicol (MEG)
- Neopentilglicol (NPG)
- Pentaeritritol 95%
- Pentaeritritol 98%
- Persulfato de Amonio
- Persulfato de Potasio
- Persulfato de Sodio
- Propilenglicol grado técnico
- Trimetilolpropano (TMP)

Solventes - Diluyentes

- Alcohol Bencilico
- Anasolv PM (Propilenglicol Monometil Eter)
- Anasolv PMA (Propilenglicol Metileter Acetato)
- Butilglicol
- Butil Lactato
- Dietilenglicol (DEG)
- Dipropilenglicol (DPG)
- Etilglicol
- Etil Lactato 98%
- Monoetilenglicol (MEG)
- Propilenglicol Grado Técnico

Tinta de impresión

- Anasolv PM (Propilenglicol Monometil Eter)
- Anasolv PMA (Propilenglicol Metileter Acetato)
- AOTiOx Inkmaster
- Butilglicol
- Butil Lactato 97%
- Dietilenglicol (DEG)
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-01
- Dioxido de Titanio - AOTiOx C-10
- Dioxido de Titanio R04
- Dioxido de Titanio R05
- Dioxido de Titanio R06
- Dipropilenglicol (DPG)
- Estearato de Calcio
- Estearato de Zinc
- Etilglicol
- Etil Lactato 98%
- Monoetilenglicol (MEG)
- Propilenglicol grado técnico

Portafolio General



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS		
Producto	**Descripción / Función**	**Aplicaciones**
Aceite de Coco	Materia prima para la producción de resinas alquídicas, utilizadas en pinturas y barnices industriales para mejorar la flexibilidad y la durabilidad"	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Aceite Mineral NF 80	Modificador de viscosidad en sistemas de impresión acuosos o gráficos.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Cítrico Anhidro	Actúa principalmente como ajustador de pH y agente quelante, estabilizando dispersiones acuosas y optimizando la adhesión a diversos sustratos	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Dodecil Bencen Sulfónico 96%	Actúa como agente dispersante, evitando la sedimentación y asegurando que los componentes se mezclen de manera homogénea.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Esteárico 42%	Actúa como agente dispersante, evitando la sedimentación y asegurando que los componentes se mezclen de manera homogénea.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Fumárico	Materia prima para la producción de resinas alquídicas y fumáricas. Mejora el secado, aumenta la resistencia al agua y a los álcalis, y regula el pH en tintas de impresión."	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Fumárico CWS	Reacciona con polioles para formar resinas alquídicas y de poliéster. Estas resinas garantizan un secado rápido, un alto brillo y una excelente adherencia.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Graso de Coco	Actúa como intermediario en la síntesis de resinas alquídicas. Las pinturas formuladas con esta base ofrecen un curado ultrarrápido, una excelente retención del brillo, resistencia al amarilleo y una adherencia superior: características habituales en los esmaltes sintéticos y las pinturas industriales.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Láctico 60% polvo	Materia prima utilizada en la fabricación de resinas alquídicas y fenólicas, que actúa como regulador del pH y de la acidez. aportando flexibilidad, estabilidad y una mejor adherencia a los polímeros	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Producto	Descripción / Función	Aplicaciones
Ácido Láctico 85%	Materia prima utilizada en la fabricación de resinas alquídicas y fenólicas, que actúa como regulador del pH y de la acidez. aportando flexibilidad, estabilidad y una mejor adherencia a los polímeros	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Láctico 88%	Materia prima utilizada en la fabricación de resinas alquídicas y fenólicas, que actúa como regulador del pH y de la acidez. aportando flexibilidad, estabilidad y una mejor adherencia a los polímeros	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Láurico	Se utiliza en la producción de resina alquídica, reduciendo la viscosidad y evitando que la pintura blanca o de colores claros amarillee con el paso del tiempo.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Málico	Se utiliza en la industria de pinturas y recubrimientos principalmente como agente regulador del pH; es esencial para controlar la estabilidad de la emulsión (en pinturas a base de agua) y contribuye a la dispersión de pigmentos, garantizando una mejor adherencia y uniformidad en pinturas especiales y recubrimientos industriales.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Oleico	Actúa como reactivo en la fabricación de resinas alquídicas modificadas, aportando una mejor adherencia, flexibilidad y tiempo de secado.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Palmítico 98%	Actúan como agentes de fluidez y dispersión en los recubrimientos en polvo, evitando que el polvo se apelmace y proporcionando un acabado uniforme durante el curado térmico. En pinturas y recubrimientos a base de disolvente, mejoran significativamente la resistencia a la humedad y ayudan a proteger las superficies contra la corrosión.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Ácido Undecilenico	En las pinturas arquitectónicas, actúa principalmente como aditivo anti moho."	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Agente de Curado Epoxi SM6216	Agente de curado (endurecedor) para sistemas epoxi bicomponentes (2K). Se utiliza en pinturas y recubrimientos de alto rendimiento para garantizar un secado rápido, una excelente adherencia y protección contra la corrosión.	Pisos industriales, recubrimientos anticorrosivos, adhesivos estructurales, compuestos y construcción.
Alcohol Bencílico	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS		
Producto	**Descripción / Función**	**Aplicaciones**
Alcohol Cetílico	Aditivo, Actúa como espesante en pinturas, controlando la viscosidad y evitando el descuelgue.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Alcohol Cetílico 1698	Aditivo, Actúa como espesante en pinturas, controlando la viscosidad y evitando el descuelgue.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Alcohol Cetoestearilico 50/50	Aditivo, Actúa como espesante en pinturas, controlando la viscosidad y evitando el descuelgue.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Alcohol Estearílico 98%	Control de reología y consistencia: Mejora la viscosidad y la textura, ayudando a prevenir la sedimentación del pigmento durante el almacenamiento.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Alcohol Láurico EO 7	Dispersante y agente humectante para pinturas de base acuosa	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Alcohol Láurico EO 9	Dispersante y agente humectante para pinturas de base acuosa	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Anasolv PM (Propilenglicol Mono Metil Éter)	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Anasolv PMA (Propilenglicol Metil Éter Acetato)	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Anhidrido Ftálico	Intermedio químico para la síntesis de resinas de alto desempeño.	Resinas alquídicas, poliéster, recubrimientos, barnices y adhesivos.
Anhidrido Maleico	Intermedio químico para la síntesis de resinas de alto desempeño.	Resinas alquídicas, poliéster, recubrimientos, barnices y adhesivos.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Producto	Descripción / Función	Aplicaciones
AOTiOx Inkmaster	Pigmento de dióxido de titanio de rutilo de alto rendimiento, adecuado para el mercado de tintas de impresión. AOTiOx Inkmaster ofrece una excelente luminosidad y dispersión.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Benzoato de Sodio en polvo	Se utiliza en pinturas como agente antimicrobiano y antifúngico, y como inhibidor de la corrosión.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Benzofenona 3	Actúa principalmente como absorbente de radiación UV en pinturas y barnices.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Butil Lactato 97%	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película Se utiliza como coalescente.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Butilglicol	Debido a su lenta velocidad de secado, el butilglicol es ideal para la producción de lacas a base de nitrocelulosa, éteres de celulosa y caucho clorado. También se utiliza en la fabricación de resinas"	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Citrato de Sodio	Se utiliza principalmente como estabilizador, dispersante de pigmentos y regulador del pH en pinturas al agua y recubrimientos	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Citrato de Sodio Di hidratado	Se utiliza principalmente como estabilizador, dispersante de pigmentos y regulador del pH en pinturas al agua y recubrimientos	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Coalescente RTC-12	Un aditivo de alta calidad para pinturas al agua. Actúa fusionando las partículas de resina en una película continua y uniforme, lo que garantiza una alta resistencia a la abrasión, flexibilidad y un acabado excelente.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Di propilenglicol (DPG)	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Dietilenglicol (DEG)	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS		
Producto	**Descripción / Función**	**Aplicaciones**
Diluyente Reactivo C12c14	Reduce la viscosidad de los sistemas de resina epoxi sin necesidad de utilizar disolventes volátiles.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Dióxido de Titanio - AOTiOx C-01	Pigmento de dióxido de titanio rutilo de rendimiento equilibrado, fácil dispersión y producido mediante el proceso clorado. Indicado para sistemas a base de agua o de disolvente.	Pinturas arquitectónicas e industriales, recubrimientos, tintas, adhesivos, selladores y materiales para construcción.
Dióxido de Titanio - AOTiOx C-10	Un pigmento de dióxido de titanio rutilo de excelente rendimiento, producido mediante el proceso cloro, indicado para pinturas que requieren brillo y resistencia.	Pinturas arquitectónicas e industriales, recubrimientos, tintas, adhesivos, selladores y materiales para construcción.
Dióxido de Titanio R04	Pigmento blanco de alto poder cubriente, excelente brillo, opacidad y resistencia a la intemperie.	Pinturas arquitectónicas e industriales, recubrimientos, tintas, adhesivos, selladores y materiales para construcción.
Dióxido de Titanio R05	Pigmento blanco de alto poder cubriente, excelente brillo, opacidad y resistencia a la intemperie.	Pinturas arquitectónicas e industriales, recubrimientos, tintas, adhesivos, selladores y materiales para construcción.
Dióxido de Titanio R06	Pigmento blanco de alto poder cubriente, excelente brillo, opacidad y resistencia a la intemperie.	Pinturas arquitectónicas e industriales, recubrimientos, tintas, adhesivos, selladores y materiales para construcción.
EDTA 2na 99%	Aditivo, intermediario o ingrediente funcional según la formulación.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
EDTA 4na 86%	Aditivo, intermediario o ingrediente funcional según la formulación.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
EDTA 4na 99%	Aditivo, intermediario o ingrediente funcional según la formulación.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Estearato de Calcio	Aditivo lubricante y desmoldante con acción hidrofugante.	PVC, pinturas, compuestos, selladores y materiales para construcción.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Producto	Descripción / Función	Aplicaciones
Estearato de Zinc	Aditivo lubricante y desmoldante con acción hidrofugante.	PVC, pinturas, compuestos, selladores y materiales para construcción.
Etil Lactato 98%	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Etilglicol	Se utiliza como disolvente para colorantes, pinturas, resinas, lacas y barnices a base de nitrocelulosa y epoxi, así como en la fabricación de productos de limpieza y fluidos hidráulicos, y en refrigeración industrial y circuitos de refrigeración de motores de combustión interna.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Fenoxyetanol	Aditivo, intermediario o ingrediente funcional según la formulación.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Glicerina	Utilizado para la fabricación de resina alquídica	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Glicerina Refinada 99.7%	Utilizado para la fabricación de resina alquídica	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Glicerina Vegetal USP	Utilizado para la fabricación de resina alquídica	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Goma Xantana malla 80	Se utiliza en la fabricación de pinturas al agua para actuar como modificador reológico. Es ideal para controlar la viscosidad y proporcionar una excelente tixotropía.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Hexametafosfato de Sodio	Un aditivo esencial en las pinturas al agua que, al actuar principalmente como agente dispersante, garantiza la estabilidad, un color uniforme y el control de la viscosidad en la formulación.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS		
Producto	**Descripción / Función**	**Aplicaciones**
Isocianatos Alifático	Componente para la producción de sistemas de poliuretano con excelentes propiedades mecánicas.	Espumas, adhesivos, selladores, recubrimientos y materiales para construcción.
Isocianatos Aromático	Componente para la producción de sistemas de poliuretano con excelentes propiedades mecánicas.	Espumas, adhesivos, selladores, recubrimientos y materiales para construcción.
Isocianatos Trímeros	Componente para la producción de sistemas de poliuretano con excelentes propiedades mecánicas.	Espumas, adhesivos, selladores, recubrimientos y materiales para construcción.
Miristato De Isopropilo (IPM)	Actúa como aditivo con propiedades de solubilización, dispersión de pigmentos y control de la extensión (nivelación) de la película de pintura.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Mono etilenglicol (MEG)	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Monoestearato de Glicérido	Aditivo lubricante y desmoldante con acción hidrofugante.	PVC, pinturas, compuestos, selladores y materiales para construcción.
Neopentilglicol (NPG)	Se utiliza ampliamente como intermediario químico en la síntesis de resinas de poliéster, alquídicas y resinas de recubrimiento en polvo, aportando estabilidad térmica y química, así como resistencia a la intemperie.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Nonilfenol Etoxilado 6	Actúa como un humectante y dispersante eficaz para sistemas a base de agua.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Nonilfenol Etoxilado 10	Actúa como un humectante y dispersante eficaz para sistemas a base de agua.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Producto	Descripción / Función	Aplicaciones
Pentaeritritol 95%	Se utiliza ampliamente como intermediario químico en la síntesis de resinas de poliéster, alquídicas y resinas de recubrimiento en polvo, aportando estabilidad térmica y química, así como resistencia a la intemperie.	Resinas alquídicas, poliéster, recubrimientos, barnices y adhesivos.
Pentaeritritol 98%	Se utiliza ampliamente como intermediario químico en la síntesis de resinas de poliéster, alquídicas y resinas de recubrimiento en polvo, aportando estabilidad térmica y química, así como resistencia a la intemperie.	Resinas alquídicas, poliéster, recubrimientos, barnices y adhesivos.
Persulfato de Amonio	actúa como iniciador de polimerización en la producción de resinas y emulsiones (acrílicas, vinílicas y estirénicas) que constituyen la base líquida de las pinturas y barnices	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Persulfato de Potasio	actúa como iniciador de polimerización en la producción de resinas y emulsiones (acrílicas, vinílicas y estirénicas) que constituyen la base líquida de las pinturas y barnices	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Persulfato de Sodio	actúa como iniciador de polimerización en la producción de resinas y emulsiones (acrílicas, vinílicas y estirénicas) que constituyen la base líquida de las pinturas y barnices	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Poliamida 115	una resina de poliamida líquida reactiva, utilizada principalmente como endurecedor para resinas epoxi y adhesivos.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Poliamida 125	una resina de poliamida líquida reactiva, utilizada principalmente como endurecedor para resinas epoxi y adhesivos.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Poliamida 140	una resina de poliamida líquida reactiva, utilizada principalmente como endurecedor para resinas epoxi y adhesivos.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.
Poliol 56	Componente para la producción de sistemas de poliuretano con excelentes propiedades mecánicas.	Espumas, adhesivos, selladores, recubrimientos y materiales para construcción.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS		
Producto	**Descripción / Función**	**Aplicaciones**
Propilenglicol Grado Técnico	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Propilenglicol USP	Solvente e intermediario químico que mejora la estabilidad, aplicación y formación de película.	Pinturas base agua y solvente, barnices, tintas, adhesivos y resinas.
Resina Acrílica BS1198	Resina de alto desempeño que proporciona excelente adhesión, resistencia química y mecánica.	Recubrimientos industriales, pinturas de alto desempeño, adhesivos, compuestos y sistemas para construcción.
Resina Epoxi 601RX75	Resina de alto desempeño que proporciona excelente adhesión, resistencia química y mecánica.	Recubrimientos industriales, pinturas de alto desempeño, adhesivos, compuestos y sistemas para construcción.
Resina Epoxi SM8132	Resina de alto desempeño que proporciona excelente adhesión, resistencia química y mecánica.	Recubrimientos industriales, pinturas de alto desempeño, adhesivos, compuestos y sistemas para construcción.
Resina Epoxi SM828	Resina de alto desempeño que proporciona excelente adhesión, resistencia química y mecánica.	Recubrimientos industriales, pinturas de alto desempeño, adhesivos, compuestos y sistemas para construcción.
TDI 80/20	Componente para la producción de sistemas de poliuretano con excelentes propiedades mecánicas.	Espumas, adhesivos, selladores, recubrimientos y materiales para construcción.
Trimetilol propano (TMP)	Se utiliza ampliamente como intermediario químico en la síntesis de resinas de poliéster, alquídicas y resinas de recubrimiento en polvo, aportando estabilidad térmica y química, así como resistencia a la intemperie.	Resinas alquídicas, poliéster, recubrimientos, barnices y adhesivos.
Tripolifosfato de Sodio	Actúa principalmente como agente dispersante y estabilizador. Es fundamental para mantener los pigmentos y las cargas en suspensión homogénea.	Pinturas, barnices, adhesivos, resinas, selladores, recubrimientos y productos para construcción.



QUÍMICA
Anastacio

Tenemos la solución ideal.
Tu próxima innovación comienza aquí.

www.anastacio.com | +52 55 3660 4974